




UWS TN 508



UWS


Kompakte Unterwasserleuchte aus korrosionsbeständigem Material (Tombak, Kupferlegierung).

Leuchte abschlaufbar (max. 3 Stk.). Betrieb der Leuchte auch ohne Wasser möglich. Schutzart IP 68 bis 1 m Tiefe.


Art. Nr	Bezeichnung	Leistung Watt (P)	Spannung Volt (U)	Lampen-Typ	Fassung	Farb-temperatur	Ausstrahlungs-winkel	Schutz-art	Stoss-fest	Oberflächen-temperatur
D. 862-550	UWS TN 508	50 W	12 V	Halospot 70	BA15d	-	24°	IP 68	-	-



Minisub
S. 3641



Sub
S. 3651



Sub

Gehäuse aus Bronze massiv, Schutzgitter und Farbfilter optional; Betrieb nur mit Wasser möglich.

Schutzart IP 68 bis 3 m Tiefe, Schutzklasse III.

Art. Nr	Bezeichnung	Leistung Watt (P)	Spannung Volt (U)	Lampen-Typ	Fassung	Farb-temperatur	Ausstrahlungs-winkel	Schutz-art	Stoss-fest	Oberflächen-temperatur
S. 3641	Minisub	50 W	12 V	QPAR36	G53	-	37°	IP 68	-	-
S. 3651	Sub	300 W	12 V	QPAR56	G53	-	37°	IP 68	-	-

Hinweis: Weitere Unterwasserspots siehe Seite 18 und Seite 21.